JCB TELESKOP-RADLADER | **TM 420**

NEU!









- **Hervorragende Flexibilität durch kompakte Abmessungen und enorme Hubhöhe durch den Teleskop**
- **Durch die Knicklenkung ist der TM äußerst wendig, zudem wird die exakte Platzierung z. B. von Paletten erleichtert**
- **In der geräumigen Kabine sind die leicht verständlichen Bedienelemente ergonomisch angeordnet**
- **Der mittige Arbeitsplatz bietet optimale Sicht auf die Anbaugeräte**
- **Kraftvoller JCB Diesel Motor, EU Stufe IV für hervorragende Schubkraft**

JCB

Motorleistung: 108 kW (145 PS) Nenntragfähigkeit: 4.100 kg Maximale Hubhöhe: 5.400 mm

ABMESSUNGEN

Betriebsgewicht	kg	9.530
Höhe über Kabine	mm	2.826
Breite über Reifen	mm	2.350
Bodenfreiheit	mm	578
Knickwinkel	°	40

Die Spezifikationsabgaben basieren auf dem Modell mit 480/80 R26 Michelin Bibload. Das Modell ist mit hydraulischem Schnellwechsler und einer Palettengabel ausgestattet.

AUSLEGER ABMESSUNGEN

Max. Bolzenhöhe	mm	5.656
Max. Hubhöhe	mm	5.400
Max. Reichweite, vorwärts	mm	3.062
Reichweite bei max. Hubhöhe	mm	945

HYDRAULIK

Förderleistung	l/min	160
Druck	bar	260

TELESKOPAUSLEGER SCHNELLWECHSLER

Der Ausleger ist aus hochfestem Stahl gefestigt, der einstufige Teleskopausleger wird von druck- und abriebfesten Gleitklötzen geführt. Der Hub- und Kompensationszylinder ist unter dem Teleskopausleger angeordnet. Wahlweise werden die Schnellwechsler als Typ Cone & Pin (Kat. III), JCB Q-Fit oder Industrie angeboten. Lasthalteventile als Standardausführung. Parallelhubfunktion.

Motor

Typ EU Stufe IV		JCB
Modell		Eco Max
Hubraum	ltr	4,8
Motorleistung bei 2.200 U/min	brutto kW (PS)	108 (145)
Drehmoment bei 1.500 U/min	brutto Nm	560

GETRIEBE

Typ		Powershift
Hersteller & Typ		JCB PS 760
Fahrstufen		6
Höchstgeschwindigkeit	km/h	40

STANDARDAUSRÜSTUNG

• 6-Gang Powershift Getriebe • Wandlerüberbrückung 2–6 Gang • 40 km/h Geschwindigkeit • Knicklenkung • Geräumige ROPS/FOPS Kabine • Sonnenblenden für Frontscheibe • Verstellbare Lenksäule • LiveLink Telematik • Mechanisch gefederter Sitz • Einhebel-Servosteuerung mit integrierter Vorwärts/Rückwärtsfunktion • Lastmomentenanzeige • Kabinenheizung • Mittig angeordneter, einstufiger Teleskopausleger • Niedrige Auslegeranordnung • Geschützter Auslegerkopf • Parallelhubfunktion • Schlauchbruchsicherheitsventile • Elektrisches Schnellwechsler Abschaltventil • Hydraulischer Schnellwechsler • Axialkolbenpumpe mit Prioritätsventil für die Lenkung • 4-Kreis-Hydraulik mit Proportionalfunktion für den Ausleger und inkl. einstellbarem Zusatzkreislauf für Dauerbetrieb • Innenliegende, im Ölbad laufende Scheibenbremsen • Batterietrennschalter • Abschleppkupplung.

OPTIONALE ZUSATZAUSRÜSTUNG

• Frontscheibenschutzgitter • Umfangreiches Angebot an Anbaugeräten • Zahnschutz • Auswahl an Reifen für unterschiedlichste Einsätze • Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten • Ausleger- Arbeitsscheinwerfer • Rückfahr- und Nebelleuchten • doppelte Rückfahrscheinwerfer • Feuerlöscher • Selbstsperrdifferential Achsen • luftgefederter Fahrersitz • Fettpresse und Kartusche • biologisch abbaubares Hydrauliköl • Rundumkennleuchte • Hydraulische Schwingungsdämpfung (SRS) • Hydraulische Schnellwechsler Optionen: Pin & Con (KAT III), JCB Q-Fit Schnellwechsler, Industrie Schnellwechsler • Rückfahralarm • Anhängerkupplung mit Anhängerelektrik • Zwei Hydraulikanschlüsse, hinten • LED-Arbeitsscheinwerfer.

JCB behält sich das Recht vor, seine Modelle und deren technische Daten, Ausstattung sowie Zubehör ohne vorherige Benachrichtigung abzuändern. Die gezeigten Abbildungen enthalten unter Umständen optionale Ausrüstung und Zubehörteile. 11/2017

JCB Deutschland GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 16 · 51147 Köln-Porz
Tel.: 02203 9262-255 · Fax: 02203 9262-4255
www.jcb.com · info@jcb.com